


como down

Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Material:
Aluminium
Glaslinse

Schutzart:
IP65

EEK:
A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmable

installation:
1 x cable entry point
connection terminal
3 x 2,5 mm²

material:
aluminium
glass lens

protection class:
IP65

EEC:
A+



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	**Farbe** colour	**Leistung** power	**Lichtrichtung** light direction
90180-D	**Aluminium gebürstet, eloxiert** aluminium brushed, anodized	**8 W/690 lm**	
90180-D-AN	**anthracite RAL 7016**	**8 W/690 lm**	
90180-D-CB	**cool brown**	**8 W/690 lm**	

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.