



mir R 30 poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmbare

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated

protection class:
IP65

EEC:



| | Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Größe in mm size in mm</p> | 91005-AN | anthracite RAL 7016 | 12 W/240 lm | |
| | 91005-CB | cool brown | 12 W/240 lm | |

| Zubehör accessories | Art.-Nr. item no. | Artikel article |
|------------------------|----------------------|--|
| | 55380 | Abzweigkasten distribution box |
| | 55099 | Erdstück anchorage unit |