



cut

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:


light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmable

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²











material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91191-AN		anthracite RAL 7016	16 W/1078 lm 
91191-CB		cool brown	16 W/1078 lm 
91191-SG		space grey	16 W/1078 lm 
91191-WH		pure white RAL 9016	16 W/1078 lm 
91191-BL		deep black RAL 9005	16 W/1078 lm 

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
T +49 5242 5797-0 · F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de · www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.