



cut control

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 sek – 8 min
Dämmerungseinstellung
10-2000 Lux; Reichweite 9 m

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP44

EEK:
A+

light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h


detection angle 120°
time setting 5 sec – 8 min
twilight setting
10-2000 lux; range 9 m

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP44

EEC:
A+



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour		Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91190-AN		anthracite RAL 7016	16,5 W/1078 lm	
91190-CB		cool brown	16,5 W/1078 lm	
91190-SG		space grey	16,5 W/1078 lm	
91190-WH		pure white RAL 9016	16,5 W/1078 lm	
91190-BL		deep black RAL 9005	16,5 W/1078 lm	

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.