



aqu Design: Klaus Nolting

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

aqu

Lichttechnik:
Solarpanel
LED
2700K warmweiß
Lithium-Ionen Akku
2x 2300 mAh

Betriebsdauer:
• ca. 4 Std. auf Stufe 3
• ca. 6 Std. auf Stufe 2
• ca. 12 Std. auf Stufe 1

3-Stufen-Dimmer

Alternative Stromversorgung:
1,2 m USB-C-Kabel inklusive

ortsveränderlich

Material:
Kristallglas
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
solar panel
LED
2700K warm white
lithium-ion battery
2x 2300 mAh

battery operating time:
• approx. 4 hrs. at level 3
• approx. 6 hrs. at level 2
• approx. 12 hrs. at level 1

3-step-dimming

alternative power source:
1,2 m USB-C-cable included

movable


material:
crystal glass
aluminium die-casting
powder-coated

protection class:
IP65

EEC:



aqu S



Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Systemleistung
system performance

Lichtrichtung
light direction

91910-TG

true gold

1,5 W/75 lm



91910-BB

bright bronze

1,5 W/75 lm



91910-PW

pearl white

1,5 W/75 lm




91910-JB

jet black

1,5 W/75 lm



aqu M



91911-TG

true gold

1,5 W/75 lm



91911-BB

bright bronze

1,5 W/75 lm



91911-PW

pearl white

1,5 W/75 lm



91911-JB

jet black

1,5 W/75 lm



Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article



55920

USB-Ladegerät
USB-charger

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.