



pad connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75)
inkl. IP44 connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Prismatikglas Acryl

Schutzart:
IP65

EEK:
A+

light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. IP44.de connect plug

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
prismatic glass acryl

protection class:
IP65

EEC:
A+



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91065-AN-CO	anthracite RAL 7016	8 W/615 lm	
91065-CB-CO	cool brown	8 W/615 lm	
91065-BL-CO	deep black RAL 9005	8 W/615 lm	

+ 5 m Zuleitung auf Anfrage kürzbar
5 m supply cable can be shortened on request