



intro control Design: IP44.de

Lichttechnik:
 230V Power LED
 IvyLight-technology
 3000K warmweiß
 L70/50.000 h

Erfassungswinkel 360°
Zeiteinstellung 5 sek - 15 min
Dämmerungseinstellung
2-2000 Lux; Reichweite 8 m

Installation:
 2 x Kabeleinführung;
 Anschlussklemme
 3 x 1,5 mm²

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas satiniert

Schutzart:
IP54

EEK:

light technology:
 230V Power LED
 IvyLight-technology
 3000K warm white
 L70/50.000 h


detection angle 360°
 time setting 5 sec - 15 min
 twilight setting
 2-2000 lux; range 8 m

installation:
 2 x cable entry point;
 connection terminal
 3 x 1,5 mm²

material:
 stainless steel
 borosilicate glass satined

protection class:
 IP54

EEC:



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
90490	stainless steel	11 W/360 lm	
90490-AN	anthracite RAL 7016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	11 W/360 lm	
90490-CB	cool brown Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	11 W/360 lm	
90490-WH	pure white RAL 9016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	11 W/360 lm	

Größe in mm
 size in mm