



mir X 30 poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmbare

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated

protection class:
IP65

EEC:



	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
<p>Größe in mm size in mm</p>	91001-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm	
	91001-CB	cool brown	12 W/240 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr. item no.	Artikel article
55380	Abzweigkasten distribution box
55099	Erdstück anchorage unit