



shot + shot hook Design: Sebastian David Büscher


IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

shot + shot hook

Lichttechnik: 230V Power LED 2700K + 3000K L70/50.000 h	Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet Sicherheitsglas klar	light technology: 230V Power LED 2700K + 3000K L70/50.000 h	material: aluminium die-casting powder-coated safety glass clear
Flood Reflektor symmetrisch dimmbar	Schutzart: IP65	flood reflector symmetric dimmbable	protection class: IP65
Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig	EEK: 	connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. safety plug ready to connect	EEC: 
	Lichtrichtung: 		light direction: 

		2700K 		3000K	
	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
shot 4 W 	 anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN	4 W/290 lm	91090-4W-AN	4 W/319 lm
	 cool brown	91090-27-4W-CB	4 W/290 lm	91090-4W-CB	4 W/319 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL	4 W/290 lm	91090-4W-BL	4 W/319 lm
shot 15 W 	 anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN	15 W/973 lm	91090-15W-AN	15 W/1070 lm
	 cool brown	91090-27-15W-CB	15 W/973 lm	91090-15W-CB	15 W/1070 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL	15 W/973 lm	91090-15W-BL	15 W/1070 lm
shot hook 	 anthracite RAL 7016	91092-AN	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated		
	 cool brown	91092-CB	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated		
	 deep black RAL 9005	91092-BL	Aluminiumguss pulverbeschichtet aluminium die-casting powder-coated		

Größe in mm
size in mm