

stic spike Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
**Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet**
**Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet**
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:
A++

Lichtrichtung:

light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect


movable

material:
**head: aluminium die-casting
powder-coated**
**pole: stainless steel
powder-coated**
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:
A++

light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	2700K warm white ab from Q4/21		3000K	
	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
anthracite RAL 7016	91060-27-AN	8 W/498 lm	91060-AN	8 W/560 lm
cool brown	91060-27-CB	8 W/498 lm	91060-CB	8 W/560 lm
deep black RAL 9005	91060-27-BL	8 W/498 lm	91060-BL	8 W/560 lm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect.
connection with IP44.de connect as an option.