








mir X poller Design: Klaus Nolting

mir X poller

<p>Lichttechnik: 230V Power LED 3000K L70/50.000 h</p> <p>dimmbar</p> <p>Installation: 1 x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3 x 1,5 mm²; Anschluss mehrerer Leuchten durch Sternverdrahtung mit externem Erd-Abzweigkasten möglich</p> <p>Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund</p>	<p>Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet</p> <p>Schutzart: IP65</p> <p>EEK: </p> <p>Lichtrichtung: </p>	<p>light technology: 230V Power LED 3000K L70/50.000 h</p> <p>dimmbable</p> <p>installation: 1 x cable entry point; connection terminal 3 x 1,5 mm²; possibility of connection of several luminaires by star wiring with external earth distribution box</p> <p>assembly: on site foundation or solid ground</p>	<p>material: aluminium die-casting powder-coated</p> <p>protection class: IP65</p> <p>EEC: </p> <p>light direction: </p>
---	---	---	--

mir X 30 poller	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	 anthracite RAL 7016	91001-AN	12 W/240 lm
	 cool brown	91001-CB	12 W/240 lm
	 anthracite RAL 7016	91002-AN	12 W/240 lm
	 cool brown	91002-CB	12 W/240 lm

Größe in mm
size in mm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380
	Erdstück anchorage unit	55099