



mir R poller Design: Klaus Nolting

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

mir R poller

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



mir R 30 poller



Farbe
colour

anthracite
RAL 7016

Art.-Nr.
item no.

91005-AN

Systemleistung
system performance


12 W/240 lm

cool brown

91005-CB

12 W/240 lm

mir R 70 poller



anthracite
RAL 7016

91006-AN

12 W/240 lm

cool brown

91006-CB

12 W/240 lm

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Erd-Abzweigkasten
earth distribution box

55380

Erdstück
anchorage unit

55099

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.