



yo poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable


installation:
connection terminal
3 x 2,5 mm²

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91040-AN | anthracite RAL 7016 | 12 W/380 lm | |
| 91040-CB | cool brown | 12 W/380 lm | |

Zubehör
accessories

| Art.-Nr. item no. | Artikel article |
|----------------------|--|
| 55380 | Abzweigkasten distribution box |
| 55099 | Erdstück anchorage unit |